

Armeringsstål

Tværsnitsareal og vægt

d mm	Vægt i kg/m		Tværsnitsareal i mm ²									
	Rundstål	Kamstål/ Ny Tentor	1 stk.	2 stk.	3 stk.	4 stk.	5 stk.	6 stk.	7 stk.	8 stk.	9 stk.	10 stk.
5	0,154		20	39	59	78	98	118	137	157	178	196
6	0,222	0,228		56	85	113	141	170	198	226	254	283
7	0,302		38	77	115	154	192	231	269	308	346	384
8	0,395	0,407	50	100	151	201	251	301	352	402	452	503
10	0,617	0,636	79	157	236	314	393	471	550	628	707	785
12	0,888	0,915	113	226	339	452	565	679	791	905	1018	1131
14	1,208	1,244	154	308	462	616	770	924	1077	1232	1386	1539
16	1,578	1,625	201	402	603	804	1005	1206	1407	1608	1809	2011
20	2,466	2,540	314	628	942	1257	1571	1884	2199	2514	2828	3142
25	3,853	3,970	491	982	1473	1963	2454	2945	3436	3927	4478	4909
32	6,313		804	1608	2413	3217	4021	4826	5630	6434	7238	8042
35	7,553	7,780	962	1924	2886	3848	4811	5773	6735	7697	8659	9621

Lagerlængder

Type	d mm	Lagerlængder i m			
Rundjern	5-6	8	10		
	7-8	8	10	12	
	10-20	8	10	12	14
	25			12	14
	32				14
Kamstål/Ny Tentor		8	10	12	14

De fleste stål kan leveres i op til længde 18 m. Kontakt leverandøren herom. Normal længdetolerance er plus/minus 50 mm eller det dobbelte i én retning.