

Nørrelundvej 5, 2730 Herlev
Tlf. 80 37 37 37. Fax 70 20 37 37
info@botved.dk
www.botved.dk



Elevator med skakt i glas og aluminium.



HIRO 350 Platformlift.



A 5000 Platformlift.



Skinnesystemer til loftlifte.



Multirall loftlift.

Botved elevatorer, stole- platform- og loftlifte

PRODUKT

Elevatorer, stolelifte og platformlifte til transport af personer og bevægelseshæmmede i nye eller eksisterende bygninger.

PROGRAM

Elevatorer

A 5000: Platformlift. Færdige moduler i selv bærende konstruktion. Motoren følger med op og ned og kræver ikke separat elevatorskakt, maskinrum eller elevatorgrav.

Godkendt til belastninger på op til 400 kg og løftehøjde op til 13 meter.

Monolito: Kan tilpasses lofthøjde fra 2,5 meter.

Motoren er indbygget i kabinens modvægt, og derfor er en enkelt bærende væg nok.

Skakten kan udføres i glas og aluminium, indfarves efter ønske eller gemmes helt af vejen. Mange muligheder for indretning af kabine og døre.

Stolelifte

Stannah 260: Velegnet til smalle trapper, hjørner, snoninger og mange stop undervejs, fordi skinnen monteres på trappens trin.

Batteridrevet med automatisk opladning.

Stannah 320: Robust trappelift specielt til lige løb udendørs. Stabil drift fra -10° til +40° C.

Stannah 400: Til smalle trapper. Fastgøres til trappens trin, ikke i væggen. Monteres valgfrit i højre eller venstre side, med vægkontrol i hver ende af trappen.

Platformlifte

HIRO 320: Robust kørestolslift til smalle, kurvede trapper. Til stigninger på op til 60°. Monteres valgfrit langs væggen eller indvendigt ved trappespiralen over flere etager med stop på hver.

HIRO 350: Selvbetjent kørestolslift til lige trappeløb, udendørs som indendørs. Skridsikker platform med sikkerhedsklapper og -bøjler.

HIRO 360: Specielt til trappeløb, der slutter i en kurve. Platformen drejer ind over hele øverste trin, hvorpå den sænkes lodret.

HIRO 450: Fast installeret hævegulv til anvendelse indendørs som udendørs. Løfter kørestol og passager op til 1,5 meter.

Low up: Enkel og robust kørestolslift til udligning af niveauforskelle på under 50 cm. Max belastning 225 kg. Kan installeres inden- og udendørs uden udgravning og med lysnet-tilslutning.

Strategos: Kørestolelevator uden skakt eller motorrum til inden- og udendørs brug. Til højdeforskelle fra 50-300 cm. Fastgøres som standard til mur, men kan også monteres fritstående.

Loftlifte

Likorall: Til krævende og tunge løft i hele boligen. Dobbelt nødфир-system giver sikkerhed ved strømsvigt. Batteridrift 24 V. Godkendt til badeværelser. Installerer uden gennembrydning af karm/væg.

Multirall: Fleksibel loftlift med 2-vejs løftefunktion. Til "op/ned"-løft, forflytning mellem rum. Løftekapacitet: 200 kg.

Free Span: Fritstående fleksibel loftlift af aluminium.

Løfteskinnen fås i 8 længder fra 2 til 5,5 meter. Max. kapacitet: 200 kg.

Ultra Twin: Består af to løftemotorer med en samlet kapacitet på 400 kg. Kan installeres permanent eller i Free Span mobillofteskinne.

Liko Masterlift 2300: Lydsvag, vedligeholdelsefri. Betj. pneumatisk.

Pool lift: Anvendes hvor der ikke er mulighed for fast skinne og behov for stor løftehøjde. Løftekapacitet op til 250 kg.

Tunge løft: To-motorssystem til forflytning af svært overvægtige. Kapacitet op til 460 kg.

GODKENDELSE

HIRO stole- og loftlifte er godkendte iht. maskindirektiverne 89/392/EEC. A5000 elevator er CE-certificeret M524-96.

Liko loftlifte er miljøcertificeret iht. ISO 14001 og kvalitetscertificeret iht. ISO 9002.

LEVERER DESUDEN:

Skinnesystemer/koblinger. CLOS O MAT handicaptolletter. Løftesejl og -bøjler. Toiletstole. Bruselejer.